## **DF-633C**



## Cinta Duplo de Papel Tissue no Tejida



## Aplicaciones:

- Para uso en empalmes de bobinas de papel y plásticos en la industria
- Fijación de muestrarios, catálogos, afiches, fotografías, etc
- Fijación de alfombras, avisos, uso en la industria del bordado
- **W** Beneficios del producto:
- Alto grado de adhesividad
- Pegado rápido
- · Fácil de manipular con su corte fácil
- Construcción:

Grado/Función General: Industrial

Soporte: Papel Tissue

Adhesivo: Adhesivo de caucho por ambos lados

Respaldo: Papel bisiliconado blanco



La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros

contaminantes.

## **Propiedades Físicas**

Espesor	90 micrones
Elongación	3%
Adhesión al Acero Inoxidable	790 gr / cm de ancho
Máxima temperatura de trabajo	80°C

\*Las características físicas arriba presentadas, son obtenidas de pruebas recomendadas por PSTC, ASTM, agencias de gobierno, o por el Control de Calidad de Shurtape Technologies LLC , y el Departamento de Servicio Técnico y no representan una garantía en el desempeño del producto. Rollos individuales pueden variar ligeramente de estos promedios. El usuario deberá determinar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.



