

Cinta Duplo de Polipropileno



Aplicaciones:

- Para uso industrial
- Para pegado, empalmes en papel y plástico, ensamblajes
- Aplicaciones Generales



Beneficios del producto:

- Excelente desempeño en: Papeles y plásticos
- Adhesivo muy agresivo
- Alto Tack
- Alta adhesividad y cohesión



Condiciones de Uso y Almacenaje:

La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

Propiedades Físicas

Elongación	165%
Resistencia a la tracción	40 N/cm
Adhesión al Acero Inoxidable	15 N/cm
Espesor	95 micrones
Espesor del liner	80 micrones
Máxima temperatura de trabajo	50°C (mínimo -10°C)

*Las características físicas arriba presentadas, son obtenidas de pruebas recomendadas por PSTC, ASTM, agencias de gobierno, o por el Control de Calidad de Shurtape Technologies LLC, y el Departamento de Servicio Técnico y no representan una garantía en el desempeño del producto. Rollos individuales pueden variar ligeramente de estos promedios. El usuario deberá determinar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.

