

Cinta de Papel

Para Drywall 5cm x 90m

Aplicaciones:

- Aplique sobre la unión una capa de masilla
- Aplique la cinta sobre la unión, retire el exceso de masilla presionando la cinta con una espátula
- Aplique la segunda capa de masilla
- Deje secar bien y lije

Beneficios del producto:

- Papel microperforado para uso en juntas de drywall
- Evita las fisuras en la superficie del drywall
- Alta Resistencia mecánica que evita agrietamientos

Colores:

 Blanco

Condiciones de Uso y Almacenaje:

La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

Propiedades Físicas

Espesor del papel	210-220mc
Humedad del papel	4.5-55%
Resistencia Longitudinal (Seco)	9.8 ± 0.4KN/m
Resistencia Transversal (Seco)	5.0 ± 0.4KN/m
Resistencia Longitudinal (Seco)	2.8 ± 0.4KN/m
Resistencia Transversal (Seco)	1.3 ± 0.4KN/m

Las características físicas arriba presentadas, son obtenidas de pruebas recomendadas por PSTC, ASTM, agencias de gobierno, o por el Control de Calidad de Shurtape, y el Departamento de Servicio Técnico y no representan una garantía en el desempeño del producto. Rollos individuales pueden variar ligeramente de estos promedios. El usuario deberá de terminar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.

