

Cinta Aislante Autoextinguible

Aplicaciones:

- Para usos y aplicaciones eléctricas en usos generales
- Diseñada para unir, juntar y aislar cables, así como en la Fabricación y atado de arneses eléctricos automotrices

Beneficios del producto:

- Combina la alta resistencia a la tensión y elongación con una excelente adhesión
- Aplicación en aislamiento primario de cables y conductores hasta 600V
- Autoextinguible - Retardante a la flama

Construcción:

Soporte: Film de Policloruro de vinilo PVC Flexible (Plastificado)
Adhesivo: A base de caucho natural no corrosivo

Colores:

	Amarillo		Blanco		Rojo
	Azul		Verde		Negro

Condiciones de Uso y Almacenaje:

La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

Propiedades Físicas

Espesor	0.13 mm
Medidas	18mm x 4.5m 18mm x 18.2m
Elongación	200%
Resistencia Dieléctrica	44kV /mm
Máxima Temperatura de Trabajo	80°C

*Las características físicas arriba presentadas, son obtenidas de pruebas recomendadas por PSTC, ASTM, agencias de gobierno, o por el Control de Calidad de Shurtape Technologies LLC , y el Departamento de Servicio Técnico y no representan una garantía en el desempeño del producto. Rollos individuales pueden variar ligeramente de estos promedios. El usuario deberá determinar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.

