







## ABRO Lubricante de Grafito en Polvo

 <b>Descripción:</b>	ABRO Lubricante de Grafito en Polvo es ideal para lubricar y proteger las superficies contra la fricción, desgaste y corrosión en: herrajes, candados, cinturones, cadenas, herramientas, cerraduras de automóviles y cerraduras en general. Es un lubricante multiusos en polvo seco que evita que las puertas crujan y previene que las cerraduras se congelen.
 <b>Indicaciones de Uso:</b>	Aplicar el polvo con ayuda de la jeringuilla. En caso de bisagra o cerradura; abrir y cerrar varias veces para esparcir bien el grafito en polvo. Manchas/restos: Retirar los restos con un paño.
 <b>Presentaciones:</b>	• Frasco de 15 gr
 <b>Almacenamiento:</b>	Almacenar en áreas frescas, secas y ventiladas.
 <b>Precauciones:</b>	En contacto con la ropa el polvo de grafito puede ocasionar manchas imposibles de remover.
 <b>Características / Beneficios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se puede utilizar en superficies de metal, madera, plástico y caucho.</li> <li>• Alta potencia de carga</li> <li>• Resistente a la humedad</li> <li>• Resistente a los compuestos químicos</li> <li>• Conductor de electricidad</li> <li>• Práctico frasco dosificador</li> </ul>

### DATA DE TEST TÍPICO

#### Propiedades Físicas

Color	Gris oscuro con brillo metálico
Grafito Natural % Concentración	70 - 100%
Cuarzo	0 - 25%
Punto de fusión / punto de congelación	3.650 °C
Temperatura de descomposición	Por encima de 550 ° C
Solubilidad	Insoluble

\* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

