

## Lubricante En Spray AB-80

### Descripción:

La fórmula Súper Penetrante del ABRO AB-80 afloja partes "congeladas" por el óxido y la corrosión, mientras limpia y lubrica todos los tipos de metales. AB-80 es un excelente desplazante de agua y anticorrosivo que separa el agua rápidamente de las superficies de metal después de operaciones de mecanizado o después de la limpieza de alcalinos. Gracias a los solventes volátiles del AB-80, se pueden aplicar fácilmente películas protectoras ultra delgadas. Estas películas ultra delgadas son eficaces en la protección de metales ferrosos y no ferrosos de la corrosión atmosférica, incluso bajo condiciones de alta humedad.

### Presentaciones:

- AB-80-100 Lata metálica de (100 mL)
- AB-80-210 Lata metálica de (210 mL)
- AB-80-400 Lata metálica de (400 mL)

### Almacenamiento:

No almacenar a temperaturas mayores a 49°C.

### Características / Beneficios:

- Detiene los chirridos
- Protege el metal del óxido
- Libera mecanismos pegajosos
- Lubrica piezas oxidadas
- Expulsa la humedad

### DATA DE TEST TÍPICO

#### Propiedades Físicas

Apariencia física	Suave, color ámbar, en Aerosol
Olor	Leve
Gravedad Específica (H <sub>2</sub> O=1)	0.85 - 0.95
Punto de Inflamabilidad	-104.4°C
Punto de ebullición	>148.9°C
Solubilidad en Agua	No

\* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

