

## Silicona en Spray

**Descripción:** La Silicona Lubricante en Spray protege contra la humedad y corrosión, reduce el desgaste de piezas mecánicas, repele la humedad, y detiene los chirridos. ABRO SL-909 lubrica, sella, impermeabiliza, y aísla. Usar en artículos como:

- Cerraduras
- Tapas de maletas
- Molduras de hule
- Fajas del ventilador
- Cables de frenos y baterías

**Indicaciones de Uso:** Agitar antes de usar. Superficie a tratar debe de estar limpia y seca. Sostener la lata verticalmente a 25cm del área a tratar. Aplicar una capa delgada y uniforme. Para una capa protectora en superficies metálicas, aplicar y limpiar.

**Presentaciones:** • Lata metálica de 10oz (283 gr)

**Almacenamiento:** • Almacenar en áreas frescas, secas y ventiladas  
• Proteger de la luz solar. No almacenar o exponer a temperaturas superiores a 50°C

**Precauciones:** Combustible!! Contenidos bajo presión. No incinerar lata.

### DATA DE TEST TÍPICO

#### Propiedades Físicas

Apariencia	Aerosol transparente
Olor	N/A
Viscosidad cinemática	No determinada
Gravedad específica	No determinada
Densidad del vapor	0.825
Solubilidad del agua	Insoluble en agua
Tiempo de secado	5-20 minutos
Adhesión sobre metal	Excelente
Resistencia al calor (150 °C)	N/A

\* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

