

## Silicona Lubricante en Spray

**Descripción:** La Silicona Lubricante en Spray protege contra la humedad y corrosión, reduce el desgaste de piezas mecánicas, repele la humedad, y detiene los chirridos. ABRO SL-900 lubrica, sella, impermeabiliza, y aísla. Usar en artículos como:

- Cerraduras
- Tapas de maletas
- Molduras de hule
- Fajas del ventilador
- Cables de frenos y baterías

**Indicaciones de Uso:** Agitar antes de usar. Superficie a tratar debe de estar limpia y seca. Sustener la lata verticalmente a 25cm del área a tratar. Aplicar una capa delgada y uniforme. Para una capa protectora en superficies metálicas, aplicar y limpiar.

**Presentaciones:** • Botella x 10 oz (283g)

**Almacenamiento:** • Almacenar en áreas frescas, secas y ventiladas  
• No almacenar sobre los 49°C

**Precauciones:** Combustible!! Contenidos bajo presión. No incinerar lata.

### DATA DE TEST TÍPICO

#### Propiedades Físicas

Apariencia	Producto Aerosol
Gravedad Específica	0.64
Solubilidad en Agua	Nulo
Punto de Inflamabilidad	-104°C
Límites de inflamabilidad	Min 1.2 Max 9.5
Químicos Tóxicos	Hexano

\* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

