

Protector de Chasis (Undercoating)

Descripción: El Protector de chasis (Undercoating) U-60 de ABRO es un protector de caucho contra el óxido, corrosión y humedad, y también reduce ruidos y vibraciones. Su fórmula asfáltica de caucho resiste el astillado, raspaduras y la corrosión exterior, dando una protección y durabilidad máxima.

Indicaciones de Uso: Use el ABRO Protector de Chasis U-60 en:

- Parachoques y ruedas
- Chasis
- Paneles de puertas
- Uniones soldadas
- Otras superficies no pintadas

APLICACIÓN: La superficie a ser aplicada debe estar limpia, seca y libre de cera, óxido o pintura suelta.

Cubra el área alrededor para proteger el producto. Agite bien (2 minutos desde que se escuche la bola).

Mantenga la lata entre 12 y 18 pulgadas de la superficie y aplique uniformemente. Cada 20-25 segundos de uso, vuelva a agitar.

Cualquier sobre-aplicación debe ser limpiada inmediatamente.

Presentaciones: • Lata de 16.25 oz (461 g)

Almacenamiento: Almacene en áreas frescas, ventiladas y secas, por debajo de 49° C.

DATA DE TEST TÍPICO

Propiedades Físicas

Apariencia y olor	Aerosol
Gravedad específica	0.91
Solubilidad en agua	Ninguna
Punto de inflamabilidad	-156° F
Límites inflamables en el aire	Inferior 0.9 Superior 30

* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

