

Sellador de Radiador Líquido

Descripción: El Sellador de Radiador Líquido ABRO SL-624 actúa rápidamente y sella permanentemente las fugas en el radiador, incluyendo el aluminio. ABRO SL-624 sella:

- Fugas en el Radiador
- Bloques del motor
- Núcleos del calentador
- Empaquetaduras de cilindros y cabezales

**También contiene lubricantes para el motor de agua e inhibidores de corrosión

Indicaciones de Uso: Dejar el motor prendido hasta que el radiador caliente. Apagar el motor y esperar a que la presión del radiador sea la suficiente como para poder destaparlo. Vertir todo el contenido en el radiador y taponarlo. Volver a prender el motor sin conducir hasta que la fuga se detenga (Aprox 15-25 min).

Presentaciones: • Botella plástica de 325ml

Almacenamiento: Almacenar en áreas frescas, secas y ventiladas. Vida útil: 3 años.

DATA DE TEST TÍPICO

Propiedades Físicas

Apariencia	Marrón, líquido espeso
Olor	Olor leve
Densidad a 68°F	5 lbs/ gal
Solubilidad en Agua	Dispersible
Punto de Ebullición	100°C
Punto de Congelación	0°C
% volátiles por volumen	90.7%
Punto de inflamabilidad	Ninguno hasta ebullición

* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

