

Stretch Film 18" Manual Convencional

Aplicaciones:

- Embalaje industrial de aplicación manual
- Uso en múltiples propósitos: pallets, cajas, encomiendas, fármacos, papel, muebles, electrodomésticos, entre otros

Beneficios del producto:

- Protege contra agentes externos como polvo, humedad, etc
- Protege y asegura la mercadería en el transporte y distribución
- Excelente poder de adherencia y aislamiento

Construcción: **Grado/Función General:** Grado Industrial

Colores: Transparente

Condiciones de Uso y Almacenaje:

La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

Propiedades Físicas

| | |
|-----------------|------------------|
| Espesor | 20 μ (micras) |
| Ancho de Lámina | 18" (450 mm) |
| Metraje | 457 m |
| Peso Bruto | 4.50kg ± 0.05 kg |
| Peso del tuco | 0.50kg ± 0.05 kg |
| Peso Neto Film | 4.00kg ± 0.05 kg |
| Elongación | 300% |

*Las características físicas arriba presentadas, son obtenidas de pruebas recomendadas por PSTC, ASTM, agencias de gobierno, o por el Control de Calidad de Shurtape Technologies LLC , y el Departamento de Servicio Técnico y no representan una garantía en el desempeño del producto. Rollos individuales pueden variar ligeramente de estos promedios. El usuario deberá determinar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.

