
EXAFIT® 43211HP

Cinta de Espuma Media Suave de Doble Cara para Montaje de Clichés - 550 µm (20 mil) Serie -Adhesión Alta

DESCRIPCIÓN

Exafit® 43211HP es una cinta de espuma de doble cara especialmente diseñada para el montaje de clichés (placas flexográficas). Se basa en un adhesivo acrílico especial en su lado abierto (lado del cilindro) y un adhesivo acrílico de grado gráfico en su lado cerrado (lado del cliché). Exafit® 43211HP está reforzada con una lámina de poliéster y utiliza un liner de PP transparente siliconado con un embosado alisado.

APLICACIONES

- Montaje de clichés flexográficos de fotopolímero y de goma sobre cilindros o mangas.
- Exafit® 43211HP está diseñado tanto para la impresión de medios tonos e impresión de bloques, o una combinación de ambos cuando se utilizan en la misma placa.
- Exafit® 43211HP es particularmente adecuado para montar clichés de fotopolímero duros a medianamente duros sobre cilindros de diámetro pequeño a mediano.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- La espuma especial de PE de alto rendimiento permite tirajes de impresión más largas y rápidas con una definición de impresión consistentemente alta y una reducción de la ganancia de punto a velocidades elevadas de máquina.
- La estructura compresible mejora la calidad de impresión al absorber cualquier tolerancia causada por las irregularidades entre el cilindro de impresión, las placas de impresión y el cilindro o manga de impresión, y reduce la vibración de la máquina.
- El liner plástico embosado utilizado en Exafit® 43211HP reduce el riesgo de atrapamiento de aire y permite un montaje libre de burbujas de los clichés, especialmente cuando esta operación se realiza manualmente.
- La adhesión diferencial, con alta adhesión y tack en el lado de la placa y una adhesión controlada en el lado del cilindro, hace que Exafit® 43211HP sea lo suficientemente versátil como para ser utilizado para montar una variedad de clichés sobre cilindros de acero o mangas.
- El color amarillo de la espuma ayuda a la rápida identificación de la dureza de la espuma.



Propiedad Técnica	Valor Nominal	Unidad	Método de prueba
Adhesión sobre Pet (ángulo 90°) Lado de la placa	10	N/25mm	Scapa
Adhesión sobre Acero (ángulo 90°) Lado del cilindro	4,5	N/25mm	Scapa
Resistencia a la Temperatura	max. +70	°C	Scapa
Espesor Total	550	µm	AFERA 5006

PRESENTACIÓN:

- Marca: Scapa
- Tuco: 76mm (3")
- Dimensión: 455 mm x 25 m
- Rollo/Caja: 1

Los rollos deben almacenarse planos sobre sus bordes cortados en el embalaje original en un área seca y limpia hasta que se requieran para su uso. El producto debe protegerse del polvo, calor, humedad, luz solar directa y vapores de solventes. La vida útil puede variar con la temperatura y la humedad: se recomienda un máximo de 24 meses desde la fecha de fabricación cuando el producto se almacena a 22°C +/- 2°C y RH al 50% +/- 5%.

Las superficies de aplicación deben estar secas, libres de polvo, grasa u otros contaminantes de superficie.