

## Aceite Hidráulico AW-68

**Descripción:** El Aceite Hidráulico ABRO AW-68 es un aceite anti-desgaste de propósito general que previene la oxidación y corrosión. Es adecuado para usos en los que los requerimientos de servicio son normales o moderados y en los que la protección para carga pesada en el largo plazo no es crítica. El Aceite Hidráulico ABRO tiene una resistencia dieléctrica superior a los 35kV y es no conductor.

**Indicaciones de Uso:** El Aceite Hidráulico ABRO AW-68 es recomendado para sistemas hidráulicos con pistones radiales o axiales, bombas de paletas, engranajes y otro tipo de bombas en las que se requiera aceite hidráulico anti-desgaste de calidad.

**Presentaciones:**

- Balde x 5 GAL
- Cilindro x 55 GAL

**Almacenamiento:** Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

**Características / Beneficios:**

- Buena protección anti-espuma
- Eficiente para sistemas antiguos
- Excelente protector anti-óxido y corrosión
- Color: Ámbar

**Especificaciones/ Aprobaciones y Recomendaciones:**

- Supera normas ISO-HL

### DATA DE TEST TÍPICO

GRADO ISO Viscosidad	68
Gravedad API	22.7
Viscosidad, Cinética	
cSt a 40° C	61 - 72
cSt a 100° C	7.1 - 8.3
Punto de inflamabilidad	>280° C
Punto de fluidez	< 20° F
Tiempo de Oxidación	> 2,000 hrs

\* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

