

Espuma Selladora Aislante

Descripción:

La Espuma Selladora Aislante ABRO AB-703 es la más económica y efectiva barrera contra el aire y la humedad en usos domésticos. Una lata de 340g se expande a 2 1/2 galones (9.5L) de sellador curado que no se va a quebrar ni desprender. Este producto se expande sellando, aislando y salvándolo de fugas costosas de energía.

Indicaciones de Uso:

1. Este producto es inflamable durante el proceso de curado. Apagar todas las luces, igniciones eléctricas u otras fuentes de ignición antes y durante la aplicación. No fumar ni usar encendedores mientras se aplica la espuma.
2. Usar guantes y protección ocular. Usar con ventilación adecuada. Proteger áreas circundantes con tela o papel.
3. Agitar la lata durante al menos 1 minuto antes de usar.
4. Atornillar el pico a la válvula.
5. Sostener la lata boca abajo, y lentamente presionar el gatillo hasta que la espuma salga suavemente. Nunca activar la válvula con la lata boca arriba.
6. Limpiar espuma no curada inmediatamente con tñer o acetona. Espuma curada no puede removerse con solventes. Espuma curada no es dañino para la salud.

Presentaciones:

Latas Metálicas de 340g.

Almacenamiento:

Almacenar entre 0-32°C.

Precauciones:

- Contiene gas inflamable
- Contenido bajo presión
- No perforar ni incinerar
- No exponer a temperaturas mayores a 49°C

DATA DE TEST TÍPICO

Propiedades Físicas

Apariencia física	Blanco. Material Pegajoso
Gravedad Específica (Agua=1)	1.1
Componentes Orgánicos Volátiles	158 g/L
Punto de Inflamabilidad	69°C
Presión de Vapor 21°C	4210mm Hg
Contenido	Diisocianato polimérico, Resina polioli y mezcla de hidrocarburos gaseosos. No contiene úrea formaldehída

* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

