

Limpiador De Radiador Flush

Descripción:

El Limpiador de Radiador Flush ABRO AB-505 es seguro para todos los sistemas de enfriamiento. Nuestra fórmula concentrada:

- Remueve el polvo, mugre y sarro
- Ayuda a prevenir el sobrecalentamiento
- Seguro para todos los sistemas de enfriamiento
- Rápido y Efectivo

Indicaciones de Uso:

1. Remover la tapa del radiador (Nunca remover la tapa cuando el motor está caliente) y vierta todo el contenido al radiador frío. Tapar.
2. Cuando el motor llega a su temperatura operativa normal, dejar reposar por 10-20 minutos prendido. NO CONDUCIR.
3. Detener el motor y dejar enfriar.
4. Remover la tapa del radiador y abrir drenaje. Para mejores resultados, dejar agua corriendo de la manguera en el radiador suficientemente fuerte como para que se rebalse el agua de poco en poco. NO AGREGAR AGUA FRÍA A UN RADIADOR CALIENTE Y VACÍO.
5. Con el motor parado, enjuagar hasta que el líquido esté traslúcido. Apagar el motor y dejar que todo el sistema drene completamente. Cerrar drenaje.
6. Llenar el radiador con la concentración necesaria de anticongelante/refrigerante y mezcla de agua. Cerrar la tapa del radiador.

Presentaciones:

- Botella plástica de 354ml

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada.

DATA DE TEST TÍPICO

Propiedades Físicas

Apariencia	Líquido transparente
Clasificación tóxica	No tóxico
Gravedad Específica	2.9lbs/galón
Solubilidad en el Agua	Completa
Punto de Ebullición	101°C
% de Volátiles por Volúmen	87%
PH	8,5-9,9

* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

