

## Pegamento Epóxico

**Descripción:** ABRO EPOXY STEEL ES-509 es un adhesivo de grado automotriz que une y repara permanentemente en solo 4 minutos. Suelda, rellena y sella químicamente la mayoría de metales.

**Indicaciones de Uso:**

1. La superficie a reparar debe estar limpia, seca y libre de aceite, grasa o cera.
2. Remover tapas y romper el sello de los tubos de Resina y Endurecedor
3. Extraer cantidades iguales de ambos tubos. Mezclar hasta que se logre un solo color. Debe ser usado en los siguientes 4 minutos.
4. Aplicar una capa delgada en ambas superficies.
5. La mezcla se calentará mientras la mezcla se fija. No es necesario apretar – basta con una ligera presión mientras el material se fija. Recomendado para aplicaciones a 10° C.

**Presentaciones:** • Tubos de 1 oz de Resina / 1 oz de Endurecedor

**Almacenamiento:** No almacenar por encima de 37°C / Usar con ventilación adecuada

**Características / Beneficios:**

- Funciona en 4 minutos
- Repara acero, hierro, lata y cobre
- Resistente a la gasolina, anticongelante y la mayoría de solventes

### DATA DE TEST TÍPICO

#### Propiedades Físicas

Gravedad específica	1.68
Apariencia	Resina: Líquido viscoso color negro Endurecedor: Líquido viscoso color blanco
Solubilidad en agua	No
Temperatura de trabajo	148.8 °C

#### Rango de especificación (30 gramos a 25°C) | Dureza Shore D:

15 minutos	> 50
30 minutos	> 65
60 minutos	> 75
120 minutos	> 80

\* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

