

## Refrigerante / Anticongelante Al 33%

- Descripción:** ABRO Antifreeze/Coolant AF-533 es una formulación lista para usar, pre-mezclado al 33% con una base de etilenglicol baja en silicato, lo cual provee una protección completa para vehículos y camiones livianos.
- Indicaciones de Uso:** Revisar el sistema de enfriamiento y reemplazar juntas, mangueras y termostatos si es necesario. Agregar 1 ½ a 2 galones del ABRO Antifreeze/Coolant AF-533 a automóviles. Para camiones, agregar 2 o más galones si es necesario.
- Presentaciones:** • Botella x 1 GAL
- Almacenamiento:** Almacenar en áreas frescas, secas y ventiladas.
- Características / Beneficios:**
- Protege contra el congelamiento hasta -18° C (0° F)
  - Protege contra el óxido y la corrosión
  - Protege contra el recalentamiento hasta 126° C (259° F)
  - Protege todos los metales del sistema de enfriamiento
  - Es compatible con todos los refrigerantes y anticongelantes verdes

### DATA DE TEST TÍPICO

#### Propiedades Físicas

Apariencia y olor	Líquido Verde
Densidad (Kg/L @ 15° C)	1.4-1.7
Densidad de vapor (aire = 1)	2.1
PH de producto no diluido	7-10
Presión de vapor (mmhg @ 25° C)	<0.1
Punto de ebullición	126° C
Punto de congelamiento	-18° C
Solubilidad en agua	Soluble
Evaporación	<1
Medios de Extinción	Producto no inflamable

\* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

