

## Silicona 1000

**Descripción:** Silicona Abro SS-1000 es un adhesivo de uso múltiple y acción duradera, para interiores y exteriores. Se adhiere al vidrio, mayoría de los metales, superficies pintadas, maderas que no contengan aceite, plásticos, caucho, porcelana y cerámicas. Cuando se seca se forma una capa contra el agua que permanece flexible y que no es afectada por los cambios climáticos.

**Presentaciones:**

- Colores: Blanco, Negro y Transparente
- SS-1000 Tubo de 310ml
- SS-1000-40C Blíster de 40ml

**Almacenamiento:** Almacenar en envases originales sin abrir, a una temperatura por debajo de 32°C.

**Precauciones:** Mantener el cartucho cerrado cuando no se use. Evitar respirar los vapores, y si se está expuesto a una alta concentración de éstos, retirarse del área de inmediato. Evitar el contacto con ojos y piel. Usarse sólo en áreas ventiladas. Remover lentes de contacto antes de usar el sellador. No colocarse los lentes hasta que el sellador haya sido removido completamente de la yema de los dedos, uñas y cutículas. El sellador residual puede permanecer en los dedos por varios días y transferirlo a los lentes puede causar una severa irritación. El producto libera ácido acético durante la aplicación y curado. Usar ventilación mecánica para mantener un volúmen total menor a 10 ppm de ácido acético.

**Características / Beneficios:**

- Sella y protege contra el agua alrededor de ventanas y puertas
- Sella bordes en los baños
- Sella parabrisas de automóviles y lámparas de luces frontales

### DATA DE TEST TÍPICO

#### Propiedades Físicas

Forma Física	Pasta
Color	Blanco, Negro, Transparente
Olor	Ácido acético
Gravedad Específica	0.986
% Volatilidad por Volúmen	21.8
Densidad(kg/cm <sup>3</sup> )	986
Solubilidad en Solvente Orgánico	Tolueno

\* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto no esperados durante una producción normal.

