

## Silicona Lubricante en Spray

### Descripción:

La Silicona Lubricante en Spray protege contra la humedad y corrosión, reduce el desgaste de piezas mecánicas, repele la humedad, y detiene los chirridos. ABRO SL-900 lubrica, sella, impermeabiliza, y aísla. Usar en artículos como:

- Cerraduras
- Tapas de maletas
- Molduras de hule
- Fajas del ventilador
- Cables de frenos y baterías

### Indicaciones de Uso:

Agitar antes de usar. Superficie a tratar debe de estar limpia y seca. Sustener la lata verticalmente a 25cm del área a tratar. Aplicar una capa delgada y uniforme. Para una capa protectora en superficies metálicas, aplicar y limpiar.

### Presentaciones:

- Botella x 10 oz (283g)

### Almacenamiento:

- Almacenar en áreas frescas, secas y ventiladas
- No almacenar sobre los 49°C

### Precauciones:

Combustible!! Contenidos bajo presión. No incinerar lata.

#### DATA DE TEST TÍPICO

##### Propiedades Físicas

Apariencia	Producto Aerosol
Gravedad Específica	0.64
Solubilidad en Agua	Nulo
Punto de Inflamabilidad	-104°C
Límites de inflamabilidad	Min 1.2 Max 9.5
Químicos Tóxicos	Hexano

\* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

