

Spray de Arranque

Descripción: ABRO Spray de Arranque SF-650 es una manera rápida y efectiva para arrancar motores de gasolina y diesel de 2 a 4 ciclos a temperaturas bajas.

Indicaciones de Uso: Remover el limpiador de aire. Sostener la lata verticalmente y aplicar al carburador o toma de aire por 3 segundos aprox. No sobreaplicar. Prender el motor y reponer el limpiador de aire.

- No usar en un motor inundado
- No usar en motores Diesel de bujías incandescentes automáticas

Presentaciones: • Lata Metálica de 312g

Almacenamiento: Extremadamente inflamable. Almacenar lejos de fuentes de calor. Usar ventilación adecuada.

Precauciones: Contenidos bajo presión. No Almacenar por encima de 49°C. No perforar ni incinerar.

Características / Beneficios:

- Asegura arranques rápidos y más fáciles en temperaturas bajas (-54°C)
- Minimiza el desgaste de baterías
- Contiene lubricante de cilindros
- Adecuado también para motores de cortadoras de césped, motores de 2 a 4 ciclos

DATA DE TEST TÍPICO

Propiedades Físicas

Apariencia y olor	Transparente/Olor a Éter
Gravedad Específica (H ₂ O=1)	0.713
Punto de ebullición	>35°C
Absorción de Agua	Leve
Punto de inflamabilidad	-45°C
Límites de inflamabilidad en aire por volúmen	Min 1.85 Max 48.0

* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

