

# Cinta de Fibra de Vidrio

## Para Drywall 48mm x 40 yd

### Aplicaciones:

- Aplique sobre una superficie limpia y seca
- Coloque una capa de masilla sobre la cinta, asegurándose de rellenar las hendiduras por completo
- Deje secar bien y lije

### Beneficios del producto:

- Para uso en juntas de planchas de drywall
- Alta resistencia mecánica que evita agrietamientos
- Excelente para unir planchas de drywall, reparar grietas, hendiduras en techos y paredes

### Colores:

 Blanco

### Condiciones de Uso y Almacenaje:

La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

### Propiedades Físicas

Tamaño del tejido de Fibra de Vidrio	2.85 x 2.85mm
Gramaje	65 gr/m2
Contenido de resina	25%
Resistencia a la tensión	400 N/50mm

Las características físicas arriba presentadas, son obtenidas de pruebas recomendadas por PSTC, ASTM, agencias de gobierno, o por el Control de Calidad de Shurtape, y el Departamento de Servicio Técnico y no representan una garantía en el desempeño del producto. Rollos individuales pueden variar ligeramente de estos promedios. El usuario deberá de terminar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.



Encuentra más de nuestros productos escaneando el código QR