

Corner Tape

Para Esquinas de Drywall 5cm x 30m

Aplicaciones:

- Medir y cortar la cinta dependiendo de la altura del drywall
- Aplicar una capa de masilla sobre el drywall
- Colocar la cinta sobre la masilla, doblando la cinta entre los dos flejes
- Cubrir la cinta con masilla. Deje secar y lije

Beneficios del producto:

- Cinta de papel con doble eje de aluminio
- Ideal para unir acabados de esquina en juntas de drywall
- Provee excelente resistencia a la tracción

Colores:

 Blanco

Condiciones de Uso y Almacenaje:

La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

Propiedades Físicas

Material	Acero Galvanizado
Ancho del Metal	11mm
Espesor del Material	0.20-0.22 mm
Espesor del Papel	210-230mc
Peso	1400g/pieza

Las características físicas arriba presentadas, son obtenidas de pruebas recomendadas por PSTC, ASTM, agencias de gobierno, o por el Control de Calidad de Shurtape, y el Departamento de Servicio Técnico y no representan una garantía en el desempeño del producto. Rollos individuales pueden variar ligeramente de estos promedios. El usuario deberá de terminar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.

