

Etiqueta Autoadhesiva

Polipropileno Blanco con acabado brillante



Cara: Shur PP 60W

La película opaca Blanca de polipropileno (BOPP) con un acabado brillante. La capa superior permite una gran manipulación de tinta y un rendimiento óptimo con las tecnologías de impresión UV.

Valores

Gramaje		g/m ²	47
Calibre		micras	58
Resistencia a la tracción	MD ASTM D882 CD	kg/mm ² %	2 90



Adhesivo:

adhesivo acrílico permanente de dispersión, a base de agua, con muy buena adherencia sobre todo a las superficies frías o húmedas. Capaces de sustituir los productos de fusión en caliente.

Valores

Tack	FTM 9	muy alto
Adhesividad	FTM 1	alto
Temperatura Mínima de trabajo		-10°C
Rango de servicio		-30°C/+80°C



Liner:

Papel Siliconado supercalandrados blanco que permite la detección de etiquetas sin fisuras para el dispensado de etiquetas consistente.

Valores

Gramaje	ISO 536	g/m ²	60
Calibre	ISO 534	micras	53
Transparencia	ISO 53147	%	53



Condiciones de Uso y Almacenaje:

La etiqueta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

